



Permasolid® HS Wet-on-Wet Speed Surfacer 5550.

Nass-in-Nass Speed Füller für höheren Durchsatz und ein außergewöhnliches Erscheinungsbild.

Der Permasolid® HS Nass-auf-Nass Speed Füller Surfacer 5550 beschleunigt den Lackierprozess dank seiner modernen, patentierten Axalta-Technologie. Die Ablüfzeit ist im Vergleich zu herkömmlichen Nass-in-Nass-Füllern wesentlich kürzer. Dies führt zu einem schnellen Applikationsverfahren mit gleichzeitig hervorragendem Decklackstand.

- Einfaches 1:1 Mischungsverhältnis mit Permasolid® Nass-in-Nass Speed Füller Härter 3560 + 10% Permasolid® Speed Füller Beschleuniger 9065.
- Schnelle Verarbeitung in 1 bis 2 Spritzgängen.
- Ausgezeichnetes Standvermögen an senkrechten Flächen.
- Nach nur fünf Minuten Ablüfzeit, kann bereits leicht angeschliffen (geköpft) oder direkt mit dem Überlackieren von Permahyd® Hi-TEC Basislack 480 oder Permahyd® Basislack 280/285 begonnen werden.
- Die moderne Axalta-Technologie sorgt für einen exzellenten Decklackstand.
- Erhältlich in drei Farbtönen: Weiß, Grau und Schwarz.
- Zur schnellen Vorbehandlung von blanken Metalloberflächen werden Priomat® Reaktiv Vorbehandlungstücher 4000 eingesetzt.
- Durch Verwendung der modernen Speed-TEC Produktfamilie, aus dem Hi-TEC Performance System, erzielen Sie kürzeste Reparaturprozesse, erhebliche Energiekosteneinsparungen und außergewöhnliche Ergebnisse.



Hilfreiche Links

- > [Speed-TEC Produkt Familie](#)
- > [Hi-TEC Performance System](#)
- > [Speed Repair System](#)
- > [Produkt Finder](#)